

Faste koblinger

Slørfri & vridningsstive koblinger



Faste klemkoblinger samler to aksler. Koblingerne er vridningsstive og slørfri, men har ingen fleksibilitet.

Fås i slidset og to-delt udførelse. Den to-delte kan monteres og demonteres uden at flytte akslerne.

Fås i stål eller rustfast stål. Kan også leveres med to forskellige boringer (uden not).

Str.	Boring [mm]	M2 maks. stål [Nm]	M2 maks. rustfast [Nm]	Yderdia. E [mm]	Længde L [mm]	Skruer/moment [Nm]	Vægt [g]
6	6	30	25	18	30	M3x8/2,0	47
8	8	50	40	24	35	M3x10/3,0	102
10	10	100	90	29	45	M4x12/4,5	185
12	12	100	90	29	45	M4x12/4,5	180
14	14	190	160	34	50	M5x16/9,0	272
15	15	190	160	34	50	M5x16/9,0	266
16	16	190	160	35	50	M5x16/9,0	261
20	20	350	300	42	65	M6x16/15	518
25	25	350	325	45	75	M6x16/15	623
30	30	475	400	53	83	M6x18/15	920
35	35	1100	925	67	95	M8x25/40	1880
40	40	1325	1100	77	108	M8x25/40	2710
50	50	2750	1875	85	125	M10x25/84	3520

